

ELEGANZ UND  
EXZELLENT  
LEISTUNG.  
REVOX STANDLAUT-  
SPRECHER MK4,  
MK5 UND MK6.



Eleganz in Verbindung mit  
exzellenter Leistung: Das  
sind die Revox Standlaut-  
sprecher MK4, MK5 und  
MK6. Das ausgewogene  
und gleichmässige  
Abstrahlverhalten dieser  
exklusiven Boxen sorgt für  
ein äusserst naturgetreues

Klangbild auch in grossen  
Räumen. Und durch die  
hohe Belastbarkeit ist auch  
der Betrieb mit kraftvollen  
Verstärkern gewährleistet.  
Selbstverständlich sind alle  
Hochtöner mit Über-  
lastungsschutz abgesichert.  
Die Revox Standlaut-



sprecher bestehen nicht  
nur durch Leistung – dank  
der eleganten Bauweise  
sind sie auch Designobjekte  
für jede Wohnungseinrich-  
tung und sie verkörpern  
sowohl akustisch wie auch  
optisch neue Werte.

## MK 4

<b>Übertragungsbereich (DIN)</b>	28 Hz–20 kHz
<b>Nennbelastbarkeit</b>	75 Watt
<b>Musikbelastbarkeit</b>	100 Watt
<b>Nennscheinwiderstand</b>	4 Ohm
<b>Praktische Betriebsleistung</b> (für 91 dB / 1 m – Rosa Rauschen)	3,2 Watt
<b>Schalldruck bei 1 W / 1 m</b>	86 dB
<b>Lautsprecherbestückung</b>	
Tiefton	∅ 177 mm
Kalotten-Hochton	∅ 25 mm
<b>Übernahmefrequenz</b>	2,2 kHz
<b>Filterflankensteilheit</b>	8/13 dB/Oktave
<b>Sonstiges</b>	Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich
<b>Anschluss</b>	Schraubklemmen
<b>Gehäuseausführung</b>	Folie, schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T) in mm</b>	220 x 720 x 270
<b>ht</b>	11,5 kg

## MK 5

<b>Übertragungsbereich (DIN)</b>	32 Hz–20 kHz
<b>Nennbelastbarkeit</b>	140 Watt
<b>Musikbelastbarkeit</b>	170 Watt
<b>Nennscheinwiderstand</b>	4 Ohm
<b>Praktische Betriebsleistung</b> (für 91 dB / 1 m – Rosa Rauschen)	2,5 Watt
<b>Schalldruck bei 1 W / 1 m</b>	87 dB
<b>Lautsprecherbestückung</b>	
Tiefton	∅ 177 mm
Tief-Mittelton	∅ 177 mm
Kalotten-Hochton	∅ 25 mm
<b>Übernahmefrequenzen</b>	100 Hz, 3 kHz
<b>Filterflankensteilheiten</b>	6 dB, 13/14 dB/Oktave
<b>Sonstiges</b>	Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich
<b>Anschluss</b>	Schraubklemmen
<b>Gehäuseausführung</b>	Folie, schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T) in mm</b>	220 x 920 x 270
<b>Gewicht</b>	15,2 kg

## MK 6

<b>Übertragungsbereich (DIN)</b>	26 Hz–20 kHz
<b>Nennbelastbarkeit</b>	160 Watt
<b>Musikbelastbarkeit</b>	200 Watt
<b>Nennscheinwiderstand</b>	4 Ohm
<b>Praktische Betriebsleistung</b> (für 91 dB / 1 m – Rosa Rauschen)	2,5 Watt
<b>Schalldruck bei 1 W / 1 m</b>	87 dB
<b>Lautsprecherbestückung</b>	
Tiefton	∅ 177 mm
Mittelton	∅ 177 mm
Mittelton	∅ 126 mm
Kalotten-Hochton	∅ 25 mm
<b>Übernahmefrequenzen</b>	100 Hz, 400 Hz, 3 kHz
<b>Filterflankensteilheiten</b>	6 dB, 13/12 und 15/14 dB/Oktave
<b>Sonstiges</b>	Automatischer Überlastschutz im Hochtonbereich
<b>Anschluss</b>	Vergoldete Schraubklemmen
<b>Gehäuseausführung</b>	Folie, schwarz
<b>Abmessungen (B x H x T) in mm</b>	220 x 1060 x 270
<b>Gewicht</b>	18 kg

Änderungen vorbehalten!